

DP214MF840DW

**DOMO 160 SPOT G2 1500 NW MFL DALI WH.****Descripción:**

Downlight empotrado orientable modelo DOMO 160 SPOT G2 1500 NW MFL DALI WH. de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio lacado en color blanco. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo para LED COB, con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico DALI incorporado. Con reflector de aluminio de óptica Medium Flood. Clase de aislamiento II. Permite giros entre -30° y 30°.

Acabado: Blanco mate RAL 9010**Peso:** 758 g**Instalación:** Empotrado**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**




Flujo de salida:	1.257 lm	K:	4000
Plum:	9,9W	IRC:	80
Eficacia:	126,9 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	9W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**Opciones Personalizables:**

DP214MF840DW

DOMO 160 SPOT G2 1500 NW MFL DALI WH.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

<div>DP214MF840NW</div> <div>$\eta = 100\%$</div> <div>$I_{max} = 3916 \text{ cd/klm}$</div> <div>UTE:</div> <div>CIE: 99 100 100 100 100</div> <div></div>		<div>alpha = 24,4°</div> <div></div>	<table><tr><th>H (m)</th><th>D (m)</th><th>E_{max}</th><th>E_{med}</th></tr><tr><td>1</td><td>0,43</td><td>4909</td><td>3504</td></tr><tr><td>2</td><td>0,86</td><td>1227</td><td>876</td></tr><tr><td>3</td><td>1,30</td><td>545</td><td>389</td></tr><tr><td>4</td><td>1,73</td><td>307</td><td>219</td></tr></table>	H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}	1	0,43	4909	3504	2	0,86	1227	876	3	1,30	545	389	4	1,73	307	219
H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}																				
1	0,43	4909	3504																				
2	0,86	1227	876																				
3	1,30	545	389																				
4	1,73	307	219																				