


KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD1540WFWB3DWW



KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBW WFL DA WH/WH

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 100 RD de la marca Lamp. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color blanco y marco en acabado blanco. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color Wellbeing de 3000K con CRI95 y Ra superior a 50. Luminaria con equipo electrónico Dali incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 60.000 L80. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Con óptica. Wide Flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR 18. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Blanco mate RAL 9010


Peso: 425 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	857 lm	K:	3000
Plum:	13,9W	IRC:	95
Eficacia:	61,6 lm/w	R9:	99
UGR:	<19	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	60.000 L80 (Ta=25°C)	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	11,8W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:



K11RD1540WFWB3DWW

KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBW WFL DA WH/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :

