

## KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD2040WFWB3DWW



## KOMBIC 100 RD 1800 IP43 WBW WFL DA WH/WH

## Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 100 RD de la marca Lamp. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color blanco y marco en acabado blanco. Disipador fabricado en inyección de aluminio. Modelo para LED COB tecnología WELLBEING con temperatura de color 3000K y CRI95. Óptica wide flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR 19. Equipo electrónico Dali incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000h L70 B10 (Ta=25°C). Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Acabados disponibles: Blanco y negro. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Blanco mate RAL 9010


Peso: 442 g

Instalación: Empotrado

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.057 lm	K:	3000
Plum:	20W	IRC:	95
Eficacia:	52,9 lm/w	R9:	99
UGR:	<19	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	60.000 L70 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	18W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



## Opciones Personalizables:



K11RD2040WFWB3DWW

KOMBIC 100 RD 1800 IP43 WBW WFL DA WH/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :

