


KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11SQ15400P930NWW



KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9WW OP WH/WH

Descripción:

Downlight empotrable cuadrado modelo KOMBIC 100 SQ de la marca Lamp. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color blanco, marco en acabado blanco y lámina óptica. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 3000K con CRI90. Luminaria con equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0.

Acabado: Blanco mate RAL 9010


Peso: 392 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| Flujo de salida: | 1.234 lm | K: | 3000 |
| Plum: | 13,4W | IRC: | 90 |
| Eficacia: | 92,1 lm/w | R9: | 68 |
| Fuente de Luz: | COB | MacAdam: | 3 |
| Horas de vida led: | 50.000 L80 B10 (Ta=25°C) | Alimentación: | 220-240V 50/60Hz |
| Pled: | 12W | Equipo: | Electrónico |

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:



KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11SQ15400P930NWW

KOMBIC 100 SQ 1500 IP43 9WW OP WH/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K11SQ15400P930NWW
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 766 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00B
 CIE: 76 95 99 100 100