


Fil 45 WB

Fil 45 WB



DESCRIPCIÓN:

Estructura para empotrar, adosar a superficie o para suspender modelo FIL45 de 1120 o 1680 m de longitud con tecnología Wellbeing de la marca Lamp. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado (80-85%). Modelos con difusor opal confort formado por un policarbonato translucido y lámina óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR19. LED Wellbeing de 3000 K o 4000 K, ambos con una distribución espectral de bajas emisiones en la longitud de onda de 450 nm y optimización circadiana a través de las emisiones en la longitud de onda 480nm, con CRI de 97 y Ra superior a 50. Equipo On/Off o Dali con posibilidad de control vía bluetooth LE. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0.

Acabados disponibles:

- Negro, blanco o gris

Dimensiones: 45x80mm.

Peso: 3500 g

INSTALACIÓN: Empotrado, adosar a superficie o suspender

FIL 45 WB

Familia	Instalación	Formatos	Lm LED	Óptica	K	Equipo	Acabados
F41	SF Surface	112 1120m	MO 2320lm	PR Opal Comfort	WB3 3000 WB	N ON/OFF	B Black 02
	RE Recessed	168 1680m			WB4 4000 WB	D DALI	W White 02
							G Grey 01

Configurador de código:

FLUJO DE SALIDA Y POTENCIA

FIL 45 WB

		11201m			16801m		
		K	CRI	W	lm Output	W	lm Output
MO	PR	3000	97	29,6	1559	55,1	2338
		4000	97	29,6	1878	55,1	2817

ACABADOS:

B: Black 02: ● RAL 9011 NEGRO MATE

W: White 02: ○ RAL 9010 BLANCO MATE

G: Grey 01: ● ANODIZADO PLATA MATE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:




CERTIFICADOS DE CALIDAD:




Fil 45 WB

DATOS FOTOMÉTRICOS:



Opal Comfort



Fil 45 WB

ACCESORIOS:




Cód. producto:

F4COX/MMB

Descripción:

FIL 45 ACC. COVER X/MM BK.




Cód. producto:

F4COX/MMG

Descripción:

FIL 45 ACC. COVER X/MM GR.



Cód. producto:

F4COX/MMW

Descripción:

FIL 45 ACC. COVER X/MM WH.



Cód. producto:

F4FX50B

Descripción:

ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM BK.



Cód. producto:

F4FX50G

Descripción:

ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM GR.



Cód. producto:

F4FX50W

Descripción:

ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM WH.




Cód. producto:

F4JO

Descripción:

FIL45 ACC. INTM JOINT B



Cód. producto:


F4PRSUX/MMB

Descripción:

FIL 45 ACC. SUS PROFIL X/MM BK.


Fil 45 WB

ACCESORIOS:



Cód. producto:
F4SUECB

Descripción:
FIL45 ACC. SUR END COVER BK.




Cód. producto:
F4SUECG

Descripción:
FIL45 ACC. SUR END COVER GR.



Cód. producto:
F4SUECW

Descripción:
FIL45 ACC. SUR END COVER WH.



Cód. producto:
F4TORFG

Descripción:
FIL45 ACC. TOOL REMOVE REFLECTOR



Cód. producto:
F4SUCAEMFA1000NB
F4SUCAEMFA4000NB

Descripción:
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M BK.
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M BK.



Cód. producto:
F4SUCAEMFA1000NG
F4SUCAEMFA4000NG

Descripción:
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M GR.
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M GR.



Cód. producto:
F4SUCAEMFA1000NW
F4SUCAEMFA4000NW

Descripción:
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M WH.
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M WH.



Cód. producto:
F4SUCAWI1000DB
F4SUCAWI4000DB

Descripción:
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M 5P BK.
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M 5P BK.

Fil 45 WB

ACCESORIOS:



Cód. producto:

F4SUCAWI1000DG
F4SUCAWI4000DG

Descripción:

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M 5P GR.
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M 5P GR.




Cód. producto:

F4SUCAWI4000DW
F4SUCAWI1000DW

Descripción:

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M 5P WH.
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M 5P WH.



Cód. producto:

F4DIX/MMOP

Descripción:

FIL 45 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM