

L61ST168MOOC930DB



LTUB60 SUT 1680 4900 WW COMF DALI BK

**Descripción:**

Luminaria para instalar en carril suspendida modelo Lamptub 60 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con sección circular de 60mm y longitud de 1680mm, con difusor opal confort formado por un policarbonato translucido y lámina óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<19. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color 3000K con CRI90. Equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 72.000h L80 B10. Compatible con sistema Nomadic de la marca Lamp. Acabados disponibles: Blanco (RAL 9010), Negro (RAL 9011), Paleta Wellbeing y BeSocial

**Acabado:** Negro mate RAL 9011**Dimensiones:** 1.680 x 67 x 80 mm**Peso:** 3.980 g**Instalación:** Carril trifasico**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	2.860 lm	<b>K:</b>	3000
<b>Plum:</b>	33,8W	<b>IRC:</b>	90
<b>Eficacia:</b>	84,6 lm/w	<b>R9:</b>	64
<b>UGR:</b>	<19	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	MID POWER LED	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	72.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Equipo:</b>	Regulable DALI
<b>Pled:</b>	30.3W		

**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%****Opciones Personalizables:**


LAMPTUB 60



L61ST168MOOC930DB

LTUB60 SUT 1680 4900 WW COMF DALI BK

DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:  
L6SUECB

Descripción:  
LTUB60 ACC. SUR END COVER BK.



Cód. producto:  
L6SUECW

Descripción:  
LTUB60 ACC. SUR END COVER WH.



Cód. producto:  
L6SUECW3

Descripción:  
LTUB60 ACC. SUR END COVER WE.



Cód. producto:  
L6SUECW4

Descripción:  
LTUB60 ACC. SUR END COVER BS.