

## L61ST168MOOC9TWDB



## LTUB60 SUT 1680 4900 TW COMF DALI BK

## Descripción:

Luminaria para instalar en carril suspendida modelo Lamptub 60 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con sección circular de 60mm y longitud de 1680mm, con difusor opal confort formado por un policarbonato translucido y lámina óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<19. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color TW con CRI90. Equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 72.000h L80 B10. Compatible con sistema Nomadic de la marca Lamp. Acabados disponibles: Blanco (RAL 9010), Negro (RAL 9011), Paleta Wellbeing y BeSocial

Acabado: Negro mate RAL 9011

Dimensiones: 1.687 x 67 x 80 mm

Peso: 4.010 g

Instalación: Suspendido



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 2.794 lm

Plum: 33W

Eficacia: 84,7 lm/w

UGR: &lt;19

Fuente de Luz: MID POWER LED

Horas de vida led: 50.000 L80 B10 (Ta=25°C)

Pled: 27.7W

K: TW

IRC: 90

MacAdam: 3

Alimentación: 220-240V 50/60Hz

Equipo: Regulable DALI DT8

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



## Opciones Personalizables:




LAMPTUB 60



L61ST168MOOC9TWDB

LTUB60 SUT 1680 4900 TW COMF DALI BK

DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:  
L6SUECB

Descripción:  
LTUB60 ACC. SUR END COVER BK.



Cód. producto:  
L6SUECW

Descripción:  
LTUB60 ACC. SUR END COVER WH.



Cód. producto:  
L6SUECW3

Descripción:  
LTUB60 ACC. SUR END COVER WE.



Cód. producto:  
L6SUECW4

Descripción:  
LTUB60 ACC. SUR END COVER BS.