

## KOMBIC 150 DOWNLIGHT


K21RD3023RW830NWW




KOMBIC 150 RD 2800 IP23 WW RF WF WH/WH

**Descripción:**

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 150 de la marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color blanco y marco en acabado blanco. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 3000K con CRI80. Luminaria con equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 66.000 L90 B10. Con un grado de protección IP23. Seguridad fotobiológica grupo 0. Reflector Wide Flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<19.

**Acabado:** Blanco mate RAL 9010**Peso:** 704 g**Instalación:** Empotrado**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	2.475 lm	<b>K:</b>	3000
<b>Plum:</b>	19,1W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	129,6 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>UGR:</b>	<19	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Fuente de Luz:</b>	COB	<b>Equipo:</b>	Electrónico
<b>Horas de vida led:</b>	66.000 L90 B10 (Ta=25°C)		
<b>Pled:</b>	17W		

**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%****Opciones Personalizables:**

K21RD3023RW830NWW

KOMBIC 150 RD 2800 IP23 WW RF WF WH/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :

