



AM1WM07015830NG

**AMBIENT LED 700MM 2600 WW GR.****Descripción:**

Aplique de superficie de luz directa e indirecta para adosar a pared o a techo modelo AMBIENT LED 700MM de la marca LAMP. Fabricado en extrusión de aluminio y difusor de policarbonato glaseado. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color 3000K, CRI80 y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP40, IK06. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Acabados disponibles: Blanco y gris.

Acabado: Gris satinado**Dimensiones:** 700 x 75 x 108 mm**Peso:** 1.656 g**Instalación:** Aplique**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:****Flujo de salida:** 1.950 lm**K:** 3000**Plum:** 18,8W**IRC:** 80**Eficacia:** 103,7 lm/w**MacAdam:** 3**Fuente de Luz:** MID POWER LED**Alimentación:** 220-240V 50/60Hz**Horas de vida led:** 50.000 L80 B10 (Ta=25°C)**Equipo:** Electrónico**Pled:** 16W**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%****Opciones Personalizables:**

AM1WM07015830NG

AMBIENT LED 700MM 2600 WW GR.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

8840203

$\eta = 100\%$

$I_{max} = 216 \text{ cd/klm}$

UTE: 0,50D + 0,50T

CIE: 56 85 100 50 100

